



Fireplace

Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
No. R-663901-1

1) Eindeutiger Kennzeichnungscode des Produkttyps:

K5310 Trofea Schwarz, K5312 Trofea Mocca
Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasservorbereitung
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2) Typenkennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 (4):

K5310 Trofea Schwarz, K5312 Trofea Mocca

3) vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß der entsprechenden harmonisierten technischen Spezifikation:

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasservorbereitung

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellerwerks gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Fireplace Produktions- und Handelsgesellschaft mbH
Vértanúk tere 4, H-2800 Tatabánya

Telefon: +36 34 512 400 Fax: +36 34 512 415 Webseite: www.fireplace.de E-Mail: info@fireplace.de

5) Bevollmächtigter

Fireplace Produktions- und Handelsgesellschaft mbH
Vértanúk tere 4, H-2800 Tatabánya
Geschäftsführer: Frau Sarolta Fülöp
Telefon: +36 34 512 400 Fax: +36 34 512 401
Webseite: www.fireplace.de E-Mail: management@fireplace.de

6) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V

System 3 + 4

7) Das notifizierte Prüflabor bestätigt nach System 3 die Erstprüfung

Prüflabor	RWE Power AG Feuerstättenprüfstelle Dürener Straße 92, D-50226 Frechen
Prüflabor Nr.	1417
Prüfbericht Nr.	R-663901-1
Prüfberichtsdatum	31.08.2015

8) Leistungserklärung – Wesentliche Merkmale	
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale	Leistung 7 kW
Brandsicherheit	
Brandverhalten	A1
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand in mm seitlich = 200 hinten = 200 vorne = 1000

Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoff	erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte Scheitholz	CO 0,05 %
Braunkohlenbrikett	0,05 %
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	-
Reinigbarkeit	erfüllt
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	- bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T 253 °C

Mechanischer Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	NPD
---	-----

Wärmeleistung	
Raumwärmeleistung Braunkohlenbrikett	7,0 kW
Raumwärmeleistung Scheitholz	7,4 kW
Wasserwärmeleistung	- kW
Wirkungsgrad Braunkohlenbrikett	η (82,7 %)
Wirkungsgrad Scheitholz	η (80,9 %)

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.


Unterzeichnet für den Hersteller und Namen des Herstellers von

Frau Sarolta Fülöp Geschäftsführende Gesellschafterin

 (Name und Funktion)

FIREPLACE
 Gyártó és Kereskedelmi Kft.
 Kistokaj

Tatabánya, den
 21.09.2015.....
 (Datum und Ort)


 Unterschrift