

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
No. Lima B.11-2013/07/01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Lima B.11 Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Wassererwärmung  
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Model: Lima B.11

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Wassererwärmung nach DIN EN 13240+A2

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Hase Kaminofenbau GmbH, Niederkircher Str.14 54294 Trier, [www.hase.de](http://www.hase.de)  
Telefon: +49 651-8269-0 Fax: +49 651-8269-118 E-Mail: [info@hase.de](mailto:info@hase.de)

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

-----

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 3 und System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Das notifizierte Prüflabor RWE Power AG mit der Kennnummer 1427 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht FSPS-Wa-2094-EN dokumentiert.

## 8. Erklärte Leistung

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13240:2001/A2:2004AC:2007
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit	
Brandverhalten	A1
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand in mm Hinten= 200 Seite= 400 Vorne= 1000 Boden= 0
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt
Emissionen aus Verbrennungsprodukten Scheitholz Braunkohlebrikett	CO= [0,08%] CO= [0,07%]
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrisch Sicherheit	erfüllt
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	erfüllt
Maximaler Betriebsdruck (nur zutreffend wenn Feuerstätten mit wasserführenden Bauteilen ausgestattet ist)	" _ " bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T [320°C]
Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgasabzug)	NPD
Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung Raumheizleistung Wasserleitung	6 kW 6 kW " _ " kW
Wirkungsgrad Scheitholz Braunkohlebrikett	$\eta$ 80% $\eta$ 79 %

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

[Fernando Najera Geschäftsführer]  
(Name und Funktion)



[Trier, 01.07.2013]  
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....  
(Unterschrift)