

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. Sendai 135-2015/06/01

1. Eindeutiger Kenn-Code des Produkttyps:

Sendai 135 Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Wassererwärmung
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Modell: Sendai 135

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten, technischen Spezifikation:

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Wassererwärmung nach DIN EN 13240+A2

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Hase Kaminofenbau GmbH, Niederkircher Str.14 54294 Trier, www.hase.de
Telefon: +49 651-8269-0 Fax: +49 651-8269-118 E-Mail: info@hase.de

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

—

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3 und System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Das notifizierte Prüflabor RWE Power AG mit der Kennnummer 1427 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht FSPS-Wa-2298-EN dokumentiert.

8. Erklärte Leistung

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13240:2001/A2:2004AC:2007
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit	
Brandverhalten	A1
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand in mm Hinten= 160 Seite= 400 Vorne= 600 Boden= 0
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt
Emissionen aus Verbrennungsprodukten Scheitholz	CO= [0,065%]
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrisch Sicherheit	erfüllt
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	erfüllt
Maximaler Betriebsdruck (nur zutreffend wenn Feuerstätten mit wasserführenden Bauteilen ausgestattet ist)	" _ " bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T [299°C]
Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgasabzug)	NPD
Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung Raumheizleistung Wasserleitung	6 kW 6 kW " _ " kW
Wirkungsgrad Scheitholz	η 83,5%

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Trier, 01.06.2015

Fernando Najera
Geschäftsführer