

Referentienummer: rIII-55x56x60-gen-1
 Productnaam: RIII 55x56x60
 Type/Versie: –
 Generatie: 1

Gebruiksdoel: Inbouwhaard voor vaste brandstoffen zonder bereiding van warm water

Fabrikant: Rüegg Cheminée Schweiz AG
 Studbachstrasse 7
 8340 Hinwil / Zwitserland

Gevolmachtigde: –

Systeem ter evaluatie van de vermogensbestendigheid: 3

Gecertificeerd keuringsinstituut: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
 NB 1625
 Im Lipperfeld 34b
 46047 Oberhausen / Duitsland

Keuringscertificaat: RRF-29 17 4805

Geharmoniseerde norm	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Brandveiligheid	Verbrandingswijze A1		
Warmte-isolatie Silca 250KM	achterzijde/ zijkanten/ plafond/ bodem	10/ – / – / 4	cm
Eisen isolatiematerialen volgens AGI-Q 132 * Wanden van minerale materialen zoals gasbeton, baksteen, kalkzandsteen, enz. dikker dan 10 cm	achterzijde/ zijkanten/ plafond/ bodem	12*/ – / – / 4	cm
Minimale afstand in de straling zone	Voorzijde/ zijkanten	70 / 90	cm
Brandgevaar door het uitvallen van brandende brandstoffen	Vervuld		
Oppervlaktetemperatuur	Vervuld		
Elektrische veiligheid	–		
Reinigingsmogelijkheid	Vervuld		
Mechanische stevigheid voor het dragen van de schoorsteen	NPD		
Emissie	CO (bij 13 Vol-% O ₂)	1250	mg/m ³
	Stof (bij 13 Vol-% O ₂)	16	mg/m ³
Maximale waterzijdige bedrijfsdruk	–		bar
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	312		° C
Nominaal vermogen	11.2		kW
Ruimte verwarmingsvermogen	12.3		kW
Water verwarmingsvermogen	–		kW
Rendement	80		%

Hinwil, 07.03.2018

Naam: Richard Landolt
 Zaakvoeder

Handtekening:

