

Déclaration de performance

selon le Règlement (EU) 305/2011



Numéro de référence: rlll-f-45x56x46-gen-1
Produit: Rlll-F 45x56x46
Type/Version: Tilia
Génération: 1
Usage: Poêles à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides
Fabricant: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil/ Suisse
Mandataire: –
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3
Organisme vérificateur agréé: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen /Allemagne
Rapport de test: RRF-40 17 4758

Norme harmonisée	EN 13240:2001 /A2:2004 /AC:2007		
Sécurité incendie	Réaction au feu A1		
Distance minimale aux matériaux combustibles	Arrière	1	cm
	Latérale	80	cm
	Dessus	50	cm
	Devant	80	cm
	Sol	0	cm
Risque d'incendie par la chute de combustible ardent	Satisfait		
Température de surface	Satisfait		
Sécurité électrique	–		
Possibilité d'entretien	Satisfait		
Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD		
Emissions	CO (à 13 Vol-% O ₂)	1250	mg/m ³
	Poussières (à 13 Vol-% O ₂)	27	mg/m ³
Pression d'eau maximale de service	–	bar	
Température des fumees en puissance nominale	303	° C	
Puissance nominale	8.2	kW	
Plage de puissance	9.0	kW	
Puissance de chauffage de l'eau	–	kW	
Rendement	81.0	%	

Hinwil, 20.04.2018

Nom: Richard Landolt
Directeur

Signature: