



Geräteigenschaften: Wamsler Haus- und Kuchentechnik GmbH - K176A/90 li./schwarz (ab 2009) - G001769185

Stammdaten

Eintrag vom	14.01.2011
Hersteller	Wamsler Haus- und Kuchentechnik GmbH
Modell	K176A/90 li./schwarz (ab 2009)
Artikelnummer	G001769185
Nennwärmeleistung [kW]	5
Raumwärmeleistung (bei Nennlast) [kW]	5
Dauerbrandfeuerstätte	✓
Norm der Typprüfung	DIN EN 12815
Prüfjahr	2009
Prüfstelle	RRF Rhein-Ruhr-Feuerstättenprüfstelle GmbH
Prüfstellennummer	2
Nummer des Prüfberichts	RRF - 15 09 1980



Abgaswerte

	Holz	Kohle
Abgas Massenstrom [g/s]	5,4	6,4
Abgastemperatur [°C]	290	325
Notwendiger Förderdruck [Pa]	12	12

weitere wichtige Geräteigenschaften

Eignung zur Mehrfachbelegung¹⁾



Anschlußmöglichkeit an das Zentralheizsystem



Bauaufsichtliche Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb



¹⁾ Bei raumluftabhängigem Betrieb kann die Feuerstätte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).

Hiermit bestätigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung* gemäß 1.BImSchV. Der Typprüfbericht der Feuerstätte liegt dem HKI Industrieverband e.V. vor.

* Ein grüner Haken mit einer „1“ zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfüllt werden, ein grüner Haken mit einer „2“ zeigt an, dass die 2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt wird. Bei einem gelben Haken wird die Übergangsregelung der 1.BImSchV erfüllt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfüllt.

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Holz

Norm DIN EN 12815: Herde

Bewertung

D - 1.BImSchV


Stufe 2
Bestandsschutz

A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG


2015

CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung



F - Crédit d'impôt à la transition énergétique


7★

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Braunkohlenbriketts

Norm DIN EN 12815: Herde

Bewertung

D - 1.BImSchV


Stufe 1
Bestandsschutz

A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG


2015

CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung



Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Presslinge (Pellets)

Norm DIN EN 12815: Herde

Bewertung

D - 1.BImSchV

!
mit Übergangsregelung §26 ist der Betrieb bis 31.12.2024 möglich

- 
 Die Anforderungen der Stufe 2 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)
- 
 Die Anforderungen der Stufe 1 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)
- 
 Die Anforderungen der Österreichischen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG ab 2015 werden erfüllt (gilt nur für Österreich)
- 
 Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 7* des Flamme Verte Label
- 
 Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 6* des Flamme Verte Label
- 
 Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 5* des Flamme Verte Label
- 
 Die Anforderungen in Italien für die 1-Stern-Klasse werden erfüllt.
- 
 Die Anforderungen in Italien für die 2-Sterne-Klasse werden erfüllt.
- 
 Die Anforderungen in Italien für die 3-Sterne-Klasse werden erfüllt.
- 
 Die Anforderungen in Italien für die 4-Sterne-Klasse werden erfüllt.
- 
 Die Anforderungen in Italien für die 5-Sterne-Klasse werden erfüllt.
-  Die Anforderungen werden erfüllt
-  Die Anforderungen der Übergangsregelung werden erfüllt
-  Die Anforderungen werden nicht erfüllt
-  keine Angabe/nicht bekannt
-  Für diesen Brennstoff sind keine Messwerte vorhanden, Betrieb mit diesem Brennstoff nicht zulässig

Erscheint kein Symbol sind keine Anforderungen vorhanden.

Weitere Informationen finden Sie [hier](#)