Geräteeigenschaften: Wodtke GmbH - Giro (KK 51 W Waterplus) (raumluftunabhängig)

Stammdaten

Eintrag vom	04.07.2016
Hersteller	Wodtke GmbH
Modell	Giro (KK 51 W Waterplus) (raumluftunabhängig)
Nennwärmeleistung [kW]	8
Raumwärmeleistung (bei Nennlast) [kW]	2
Wasserwärmeleistung (bei Nennlast) [kW]	6
Teillast-Wärmeleistung [kW]	2
Wasserbetriebsdruck [bar]	2,5
Dauerbrandfeuerstätte	—
Norm der Typprüfung	DIN EN 13240
Prüfjahr	2015
Prüfstelle	RWE Power AG
Prüfstellennummer	4
Nummer des Prüfberichts	FSPS-Wa 2276-EN

Abgaswerte

	Holz	Kohle
Abgas Massenstrom [g/s]	7	8
Abgastemperatur [°C]	175	185
Notwendiger Förderdruck [Pa]	12	12

weitere wichtige Geräteeigenschaften

Eignung zur Mehrfachbelegung[1)]	—
Anschlußmöglichkeit an das Zentralheizsystem	✔
Bauaufsichtliche Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb	✔
Nummer der Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb	Z-43.11-289

[1)] Bei raumluftabhängigem Betrieb kann die Feuerstätte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).

Hiermit bestätigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung* gemäß 1.BImSchV. Der Typprüfbericht der Feuerstätte liegt dem HKI Industrieverband e.V. vor.

* Ein grüner Haken mit einer „1“ zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfüllt werden, ein grüner Haken mit einer „2“ zeigt an, dass die 2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt wird. Bei einem gelben Haken wird die Übergangsregelung der 1.BImSchV erfüllt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfüllt.

HKI Qualitätszeichen

Dieses Gerät ist berechtigt, das HKI Qualitätszeichen zu führen.

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Holz

Norm DIN EN 13240 (Zeitbrand): Raumheizer mit Flachfeuerung	Bewertung
D - 1.BImSchV	✔ Stufe 2
A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art.15a B-VG	✔
CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung	✔
DK - Dänische Kaminofenverordnung	✔
F - Crédit d'impôt à la transition énergétique	✔ 7★

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Braunkohlenbriketts

Norm DIN EN 13240 (Zeitbrand): Raumheizer mit Flachfeuerung	Bewertung
D - 1.BImSchV	✔ Stufe 2
A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art.15a B-VG	✔
CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung	✔

Legende für die Emissionsbewertungen

✓ Stufe 2 — Die Anforderungen der Stufe 2 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)

✓ Stufe 1 — Die Anforderungen der Stufe 1 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)

✓ 2015 — Die Anforderungen der Österreichischen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG ab 2015 werden erfüllt (gilt nur für Österreich)

✓ 7★ — Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt" in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 7* des Flamme Verte Label

✓ 6★ — Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt" in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 6* des Flamme Verte Label

✓ 5★ — Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt" in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 5* des Flamme Verte Label

✓ ★ — Die Anforderungen in Italien für die 1-Stern-Klasse werden erfüllt.

✓ ★★ — Die Anforderungen in Italien für die 2-Sterne-Klasse werden erfüllt.

✓ ★★★ — Die Anforderungen in Italien für die 3-Sterne-Klasse werden erfüllt.

✓ ★★★★ — Die Anforderungen in Italien für die 4-Sterne-Klasse werden erfüllt.

✓ ★★★★★ — Die Anforderungen in Italien für die 5-Sterne-Klasse werden erfüllt.

✓ — Die Anforderungen werden erfüllt

✓ — Die Anforderungen der Übergangsregelung werden erfüllt

— Die Anforderungen werden nicht erfüllt

— keine Angabe/nicht bekannt

! — Für diesen Brennstoff sind keine Messwerte vorhanden, Betrieb mit diesem Brennstoff nicht zulässig

Erscheint kein Symbol sind keine Anforderungen vorhanden.

Weitere Informationen finden Sie hier