

Geräteeigenschaften: LEDA Werk GmbH & Co. KG - KARAT KE 571 D

| Stammdaten              |                         |  |
|-------------------------|-------------------------|--|
| Eintrag vom             | 06.03.2012              |  |
| Hersteller              | LEDA Werk GmbH & Co. KG |  |
| Modell                  | KARAT KE 571 D          |  |
| Nennwärmeleistung [kW]  | 9                       |  |
| Dauerbrandfeuerstätte   | <div></div>             |  |
| Norm der Typprüfung     | DIN EN 13229            |  |
| Prüfjahr                | 2011                    |  |
| Prüfstelle              | RWE Rheinbraun AG       |  |
| Prüfstellennummer       | 4.1                     |  |
| Nummer des Prüfberichts | FSPS-Wa 2098-EN         |  |



| Abgaswerte                   |      |
|------------------------------|------|
|                              | Holz |
| Abgas Massenstrom [g/s]      | 8    |
| Abgastemperatur [°C]         | 290  |
| Notwendiger Förderdruck [Pa] | 13   |

| weitere wichtige Geräteeigenschaften                            |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Eignung zur Mehrfachbelegung <sup>1)</sup>                      | <div></div> |
| Anschlußmöglichkeit an das Zentralheizsystem                    | <div></div> |
| Bauaufsichtliche Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb | <div></div> |
| Gerätetyp nach EN 16510-1                                       | <div></div> |

<sup>1)</sup> Bei raumluftabhängigem Betrieb kann die Feuerstätte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).

Hiermit bestätigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung\* gemäß 1.BImSchV. Der Typprüfbericht der Feuerstätte liegt dem HKI Industrieverband e.V. vor.

\* Ein grüner Haken mit einer „1“ zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfüllt werden, ein grüner Haken mit einer „2“ zeigt an, dass die 2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt wird. Bei einem gelben Haken wird die Übergangsregelung der 1.BImSchV erfüllt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfüllt.

## Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Holz

### Norm DIN EN 13229: Kamineinsätze (geschlossene Betriebsweise)

### Bewertung

D - 1.BImSchV



Stufe 2

A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art.15a B-VG



CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung



F - Crédit d'impôt à la transition énergétique



7★

## Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Braunkohlenbriketts

### Norm DIN EN 13229: Kamineinsätze (geschlossene Betriebsweise)

### Bewertung

D - 1.BImSchV



## Legende für die Emissionsbewertungen

---



Die Anforderungen der Stufe 2 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)



Die Anforderungen der Stufe 1 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)



Die Anforderungen der Österreichischen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG ab 2015 werden erfüllt (gilt nur für Österreich)



Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 7\* des Flamme Verte Label



Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 6\* des Flamme Verte Label



Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 5\* des Flamme Verte Label



Die Anforderungen in Italien für die 1-Stern-Klasse werden erfüllt.



Die Anforderungen in Italien für die 2-Sterne-Klasse werden erfüllt.



Die Anforderungen in Italien für die 3-Sterne-Klasse werden erfüllt.



Die Anforderungen in Italien für die 4-Sterne-Klasse werden erfüllt.



Die Anforderungen in Italien für die 5-Sterne-Klasse werden erfüllt.



Die Anforderungen werden erfüllt



Die Anforderungen der Übergangsregelung werden erfüllt



Die Anforderungen werden nicht erfüllt



keine Angabe/nicht bekannt



Für diesen Brennstoff sind keine Messwerte vorhanden, Betrieb mit diesem Brennstoff nicht zulässig

Erscheint kein Symbol sind keine Anforderungen vorhanden.

Weitere Informationen finden Sie [hier](#)