



Geräteigenschaften: Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH - K144S+C BEISTELLHERD 40cm (bis 2012) - W2000144xxxx

Stammdaten

Eintrag vom	10.01.2011
Hersteller	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH
Modell	K144S+C BEISTELLHERD 40cm (bis 2012)
Artikelnummer	W2000144xxxx
Nennwärmeleistung [kW]	5
Dauerbrandfeuerstätte	—
Norm der Typprüfung	DIN EN 12815
Prüfjahr	2009
Prüfstelle	RRF Rhein-Ruhr-Feuerstättenprüfstelle GmbH
Prüfstellenummer	2
Nummer des Prüfberichts	RRF - 15 09 2159

Abgaswerte



	Holz
Abgas Massenstrom [g/s]	6
Abgastemperatur [°C]	280
Notwendiger Förderdruck [Pa]	12

weitere wichtige Geräteigenschaften



Eignung zur Mehrfachbelegung <sup>1)</sup>	✓
Anschlußmöglichkeit an das Zentralheizsystem	—
Bauaufsichtliche Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb	—

<sup>1)</sup> Bei raumluftabhängigem Betrieb kann die Feuerstätte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).  
Hiermit bestätigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung\* gemäß 1.BImSchV. Der Typprüfbericht der Feuerstätte liegt dem HKI Industrieverband e.V. vor.  
\* Ein grüner Haken mit einer „1“ zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfüllt werden, ein grüner Haken mit einer „2“ zeigt an, dass die 2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt wird. Bei einem gelben Haken wird die Übergangsregelung der 1.BImSchV erfüllt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfüllt.

## Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Holz

Norm DIN EN 12815: Herde	Bewertung
D - 1.BImSchV	 Stufe 1 Bestandsschutz
A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG	
CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung	
F - Crédit d'impôt à la transition énergétique	 5★

## Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Braunkohlenbriketts

Norm DIN EN 12815: Herde	Bewertung
D - 1.BImSchV	 Stufe 2 Bestandsschutz
A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG	
CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung	

## Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Presslinge (Pellets)

Norm DIN EN 12815: Herde	Bewertung
D - 1.BImSchV	! mit Übergangsregelung §26 ist der Betrieb bis 31.12.2024 möglich

## Legende für die Emissionsbewertungen

---

-  Die Anforderungen der Stufe 2 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)
-  Stufe 2
-  Die Anforderungen der Stufe 1 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)
-  Stufe 1
-  Die Anforderungen der Österreichischen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG ab 2015 werden erfüllt (gilt nur für Österreich)
-  2015
-  Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d’impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 7\* des Flamme Verte Label
-  7\*
-  Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d’impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 6\* des Flamme Verte Label
-  6\*
-  Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d’impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 5\* des Flamme Verte Label
-  5\*
-  1\* Die Anforderungen in Italien für die 1-Stern-Klasse werden erfüllt.
-  2\* Die Anforderungen in Italien für die 2-Sterne-Klasse werden erfüllt.
-  3\* Die Anforderungen in Italien für die 3-Sterne-Klasse werden erfüllt.
-  4\* Die Anforderungen in Italien für die 4-Sterne-Klasse werden erfüllt.
-  5\* Die Anforderungen in Italien für die 5-Sterne-Klasse werden erfüllt.
-  Die Anforderungen werden erfüllt
-  Die Anforderungen der Übergangsregelung werden erfüllt
-  Die Anforderungen werden nicht erfüllt
-  keine Angabe/nicht bekannt
-  Für diesen Brennstoff sind keine Messwerte vorhanden, Betrieb mit diesem Brennstoff nicht zulässig

Erscheint kein Symbol sind keine Anforderungen vorhanden.

Weitere Informationen finden Sie hier